



## KATALOG PRODUKTÓW

**REDUCE >> REUSE >> RECYCLE**

# MB CRUSHER: W CIĄGLYM ROZWOJU WSZECHSTRONNA, WYTRWAŁA.

Od ponad 20 lat MB CRUSHER projektuje i produkuje osprzęt kompatybilny ze wszystkimi maszynami roboczymi o różnej wielkości. Wytrwałość i wszechstronność firmy doprowadziły do wynalezienia pierwszej kruszarki szczękowej do koparek. Inwestycje w badania technologiczne przyczyniły się do opracowania produktów, które można zastosować na każdej maszynie operacyjnej, przekształcając je w prawdziwe mobilne kruszarki, poprawiając wydajność i wykorzystanie zasobów na placu budowy. Z biegiem czasu MB CRUSHER ewoluował, stając się dziś punktem odniesienia na rynkach całego świata. Dzięki bogatej gamie produktów oferuje firmom rozwiązania technologiczne, których poszukują.

## ROZWIĄZANIA MB CRUSHER DLA KAŻDEJ MASZINY ROBOCZEJ

Łyżki kruszące, przesiewające, rozdrabniające, głowice urabiające, chwytaki sortujące i wyburzeniowe.

MB CRUSHER zapewnia profesjonalistom najszerzą gamę osprzętu zdolnego uczynić każdy plac budowy dowolnej wielkości - **autonomicznym i konkurencyjnym**, zarówno pod względem obszaru działania, jak i nakładu pracy.

Wszystkie urządzenia MB CRUSHER zostały zaprojektowane tak, aby **rozwiązać każdą sytuację**, nawet najbardziej ekstremalną. Od mini ładowarek, ładowarek, koparko-ładowarek, ładowarek teleskopowych, mini i midi koparek od 1,3 tony do koparek ponad 70 ton, **zawsze znajdzie się odpowiedni osprzęt MB CRUSHER**.

Instalacja jest prosta i szybka, zarówno w przypadku dużych jak i mniejszych modeli z całej gamy osprzętu produkowanego przez MB..



# 100% MADE IN ITALY

MB Crusher jest **włoską firmą** działającą na całym świecie. Wszystkie etapy produkcji urządzeń odbywają się w siedzibie głównej firmy, w Fara Vicentino.

Na powierzchni ponad 45.000 metrów kwadratowych mieszczą się laboratoria badawcze i projektowe, dział produkcji a także biuro sprzedaży i dział administracyjny. Tutaj każdy element wyposażenia jest projektowany, montowany i oferowany na rynkach międzynarodowych. Zapewnia to zespół pracowników liczący ponad **250 osób**.

Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Indie, Indonezja, Stany Zjednoczone.

9 zagranicznych oddziałów wspiera siedzibę główną w promocji i serwisie produktów na wszystkich kontynentach. A sieć ponad 950 dystrybutorów pomaga rozpowszechniać produkty MB Crusher w **ponad 150 krajach**.



Dowiedz się więcej

## PRODUKTY GWARANTOWANA I CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

Gwarancja bezpiecznego produktu i zgodność z międzynarodowymi przepisami są podstawowym wymogiem zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas - MB CRUSHER.

Na dowód tego, wszystkie aspekty (od procesu produkcji do gotowego produktu) są stale certyfikowane, bez ograniczania się tylko i wyłącznie do wymogów prawnych, w celu zaspokojenia potrzeb rynku i klienta, który może być pewny, że otrzymuje **produkt o gwarantowanej, certyfikowanej jakości**.

### CERTYFIKATY PRODUKTÓW

2006/42/CE

Dyrektywy  
maszynowe

EN 12100:2010

Bezpieczeństwo w projektowaniu  
maszyn

2014/68/UE

Dyrektywy PED

### CERTYFIKAT JAKOŚCI

ISO 9001

Systemy zarządzania jakością

### CERTYFIKATY PROCESÓW

UNI EN ISO 9606-1:2017

UNI EN ISO 14732

UNI EN ISO 15614-1: 2008

Personel i procesy spawalnicze zgodne z  
dyrektywami



# Z MB CRUSHER OSZCZĘDZISZ CZAS.

**JEDEN SPOSÓB NA SZYBSZĄ PRACĘ I  
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY.**



OBEJRZYJ VIDEO

**Z  
MB**

**8  
MINUT**

jest to czas, jaki  
potrzebuje MB  
CRUSHER do  
przerobienia  
materiału.

**1  
JEDEN  
OSPRZĘT**

Oto dlaczego  
krusząca MB  
CRUSHER jest  
stosowana na  
wielu budowach  
na całym świecie.  
Ponieważ sama  
jedna zastępuje 3  
maszyny.



Wszystko na budowie,  
z **korzyścią dla  
środowiska:**  
-mniej CO<sub>2</sub>  
-brak konieczności  
składowania odpadów na  
wysypiskach  
-brak zanieczyszczeń z  
pojazdów do transportu  
materiału.

**Bez  
MB**

**240  
MINUT**

to średni czas obróbki  
9 ton materiału **BEZ**  
MB CRUSHER.

**3  
UCZESTNICZĄCE  
MASZYNY**

3 to liczba maszyn  
zaangażowanych  
w zbieranie,  
transport i  
przetwarzanie  
materiałów **BEZ**  
MB CRUSHER.

## PRZED/PO

**MB CRUSHER - EFEKT DZIAŁANIA NA RÓŻNYCH  
RODZAJACH MATERIAŁU**

### MATERIAŁY BUDOWLANE LUB KONSTRUKCYJNE

Pozostałości po  
rozbiórkach, wyburzeniach  
Wykopana ziemia  
Asfalt  
Beton zbrojony  
Cegły



### MATERIAŁY ORGANICZNE

Liście  
Piasek i wierzchnia warstwa gleby



### ODPADY

Śmieci  
Nylon i tworzywa  
sztuczne  
Odpady bitumiczne  
Szkło  
Ceramika



Kruszarki MB CRUSHER przetwarzają odpady  
bezpośrednio na placu budowy i umożliwiają  
całkowicie niezależne zarządzanie odzyskiem i  
recyklingiem materiałów.




### SKAŁY

Węgiel  
Porfir  
Wapień  
Granit  
Bazalt  
Marmur  
Kamień rzeczny  
Gips - węgiel  
wapnia



### ZŁOM ODLEWNICZY I METALOWY

Formy odlewnicze i  
żużle odlewnicze  
Piasek odlewniczy  
Żużel miedziowy  
Żelazo  
Żużel stalowy i  
aluminiowy



### SŁUPY I KOLUMNY

Płyty cementowe  
Rury betonowe  
Kosze  
Paliki do winnic  
Stupy oświetleniowe  
Podkłady kolejowe

NIE ZNALAZŁEŚ SWOJEGO MATERIAŁU?

**SKONTAKTUJ SIĘ Z  
NAMI**



# ŁYŻKI KRUSZĄCE



DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-ŁADOWAREK,  
ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

3 – 100 ton

## OGRANICZONE WIBRACJE

Urządzenia sterujące redukują  
wibracje na ramieniu maszyny  
nośnej.



## ŁATWA KONSERWACJA

Szybka i łatwa konserwacja:  
nie wymaga wymiany oleju.



## SZEROKI WŁOT

Maksymalna szerokość  
otworu wlotowego kruszarki  
dostępna na rynku, w  
stosunku do maszyny nośnej.



## ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE

Układ hydrauliczny najnowszej  
generacji wydłuża i chroni  
żywotność koparki.



## NISKI POZIOM HAŁASU

Obudowa zaprojektowana  
w taki sposób, aby  
zminimalizować hałas i  
wibracje.



## REGULARNA FRAKCJA

Gwarantowana regularna  
wielkość frakcji wyjściowej  
nawet przy zużytych  
szczękach.



## OPTYMALNA GEOMETRIA

Geometria ładowania materiału  
i pracy zapewnia wysoką i  
optymalną produkcję, przy  
jednoczesnej łatwości obsługi  
dla operatora.

Kruszarki szczękowe  
przekształcają każdą maszynę  
nośną w prawdziwą kruszarkę.  
Oferta łyżek kruszących MB  
CRUSHER jest najszersza na  
**świecie w sektorze kruszenia i**  
**posiada ponad 90% udziału w**  
**rynku światowym.**

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYBURZENIA



ROBOTY  
DROGOWE



KAMIENIOLOMY



KOPALNIE



OBSZARY  
ZAMKNIĘTE



TUNELE



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
LEŚNYCH



ODLEWNIE



RECYKLING  
ODPADÓW



MIEJSKIE  
PLACE BUDOWY



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



ŁYŻKI KRUSZĄCE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-ŁADOWAREK, ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

6,5 - 100 ton



Zainstalowane na pracujących maszynach kruszarki szczękowe MB CRUSHER przekształcają odpady w gotowy do użycia materiał. Są to wszechstronne i wydajne maszyny, zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom kruszenia w kamieniołomach, na wysypiskach śmieci, w obszarach miejskich i pozamiejskich, na placach budowy o średniej i dużej wielkości.



AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24 MIESIĄCE



LICZNIK GODZIN




SEPARATOR ŻELAZA 24 V



OGRANICZNIK ZAPYLENIA



WYMIARY



MODELE

|                              |  | JEDNOSTKI | MB-C50 S4 | BF60.1 S4 | BF70.2 S4 | BF80.3 S4 | BF90.3 S4 | BF120.4 S4 | BF135.8   | BF150.10  |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka             |  | ton       | 6,5 - 10  | 10 - 18   | 16 - 25   | 18,5 - 29 | 21 - 32   | 30 - 45    | 43 - 80   | 70 - 100  |
| Zalecana koparko - ładowarka |  | ton       | 8 - 9*    | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |
| Ciężar                       |  | ton       | 0,75      | 1,65      | 2,30      | 3,00      | 3,50      | 4,80       | 7,50      | 11,50     |
| Ładowność                    |  | m³        | 0,15      | 0,55      | 0,65      | 0,70      | 0,90      | 1,30       | 1,80      | 2,30      |
| Ciśnienie                    |  | bar       | 200 - 250 | 220 - 280 | 220 - 280 | 220 - 280 | 220 - 280 | 220 - 280  | 230 - 280 | 230 - 280 |
| Ciśnienie na powrocie        |  | bar       | < 10      | < 10      | < 10      | < 10      | < 10      | < 10       | < 10      | < 10      |
| Przepływ oleju**             |  | l/min     | 90 - 120  | 120 - 150 | 150 - 220 | 150 - 220 | 180 - 220 | 190 - 250  | 320 - 380 | 380 - 430 |
| Szerokość otwarcia łyżki     |  | mm        | 590       | 610       | 750       | 880       | 910       | 1205       | 1300      | 1450      |
| Wysokość otwarcia łyżki      |  | mm        | 280       | 500       | 510       | 510       | 540       | 540        | 600       | 700       |
| Wymiar A                     |  | mm        | 1000      | 1000      | 1150      | 1330      | 1340      | 1620       | 1880      | 2130      |
| Wymiar B                     |  | mm        | 1240      | 1745      | 2000      | 1970      | 2185      | 2185       | 3000      | 3600      |
| Wymiar C                     |  | mm        | 770       | 1100      | 1200      | 1325      | 1390      | 1390       | 1700      | 2170      |

\* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.  
\*\*Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganiem ciśnieniem roboczym.

WYDAJNOŚĆ

|                                   |      | JEDNO-STKI | MB-C50 S4 | BF60.1 S4 | BF70.2 S4 | BF80.3 S4 | BF90.3 S4 | BF120.4 S4 | BF135.8 | BF150.10 |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------|
| USTAWIENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ |      |            |           |           |           |           |           |            |         |          |
| 15 mm                             | m³/h | 4          | 7         | 9         | 10        | 12        | 15        | -          | -       | -        |
| 20 mm                             | m³/h | 4,8        | 7,7       | 10        | 11        | 13,2      | 16,4      | -          | -       | -        |
| 30 mm                             | m³/h | 6,3        | 9         | 12        | 13        | 15,5      | 19,2      | -          | -       | -        |
| 40 mm                             | m³/h | 7,8        | 10,4      | 14        | 15        | 17,8      | 22        | 38,7       | -       | -        |
| 50 mm                             | m³/h | 9,3        | 11,7      | 16        | 17        | 20        | 24,8      | 43,2       | -       | -        |
| 60 mm                             | m³/h | 10         | 13        | 18        | 19        | 22,5      | 27,6      | 47,6       | -       | -        |
| 70 mm                             | m³/h | -          | 14,4      | 20        | 21        | 24,8      | 30,4      | 52,2       | -       | -        |
| 80 mm                             | m³/h | -          | 15,8      | 22        | 23        | 27,2      | 33        | 56,6       | -       | -        |
| 90 mm                             | m³/h | -          | 17,1      | 24        | 25        | 29,5      | 36        | 61,1       | -       | -        |
| 100 mm                            | m³/h | -          | 18,5      | 26        | 27        | 31,8      | 38,8      | 65,6       | -       | -        |
| 110 mm                            | m³/h | -          | 19,8      | 28        | 29        | 34,2      | 41,6      | 70,1       | 73,1    | -        |
| 120 mm                            | m³/h | -          | 21        | 30        | 31        | 36,5      | 44,4      | 74,5       | 76,6    | -        |
| 130 mm                            | m³/h | -          | 23        | 31        | 33        | 38,8      | 47,2      | 79,1       | 82,5    | -        |
| 135 mm                            | m³/h | -          | -         | -         | 34        | 41        | 48,6      | 81,3       | 84,1    | -        |
| 140 mm                            | m³/h | -          | -         | -         | -         | 42        | 50        | 83,5       | 87,6    | -        |
| 145 mm                            | m³/h | -          | -         | -         | -         | -         | 53        | 85,7       | 91,1    | -        |
| 150 mm                            | m³/h | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 88         | 95      | -        |
| 200 mm                            | m³/h | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 120     | -        |

Aby uzyskać wartości w tonach/h, należy pomnożyć dane podane w tabeli przez ciężar właściwy materiału.  
Wartości czysto orientacyjne, oszacowane dla materiałów o średniej twardości.

ŁYŻKI KRUSZĄCE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-ŁADOWAREK, ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

3 - 17 ton



Montowane na ładowarkach, mini ładowarkach, koparko-ładowarkach i koparkach, kruszą wszystkie rodzaje materiału. Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów łyżki kruszące MB CRUSHER oferują bardzo wysokie standardy wydajności przy zachowaniu ich unikalnych właściwości użytkowych. Są doskonale dostosowane do potrzeb małych placów budowy i ograniczonych przestrzeni działania.



AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24 MIESIĄCE





LICZNIK GODZIN



OGRANICZNIK ZAPYLENIA



WYMIARY



MODELE

|                              | JEDNOSTKI | MB-L120 S2 | MB-L140 S2 | MB-L160 S2 | MB-L200 S2 |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Zalecana koparka             | ton       | 7,5 - 12   | 7,5 - 13   | 11 - 16    | 12 - 17    |
| Zalecana koparko - ładowarka | ton       | 5 - 9      | 5 - 10     | 7 - 11     | 7 - 12     |
| Zalecana mini ładowarka*     | ton       | 3 - 6      | 3 - 6      | 5 - 7      | 6 - 8      |
| Ciężar                       | ton       | 0,95       | 0,98       | 1,45       | 1,50       |
| Ładowność                    | m³        | 0,19       | 0,20       | 0,35       | 0,43       |
| Ciśnienie                    | bar       | 200 - 250  | 200 - 250  | 200 - 280  | 200 - 280  |
| Ciśnienie na powrocie        | bar       | < 10       | < 10       | < 10       | < 10       |
| Przepływ oleju**             | l/min     | 95 - 120   | 98 - 150   | 110 - 200  | 120 - 200  |
| Szerokość otwarcia łyżki     | mm        | 790        | 800        | 1180       | 1185       |
| Wysokość otwarcia łyżki      | mm        | 250        | 250        | 280        | 280        |
| Wymiar A                     | mm        | 1230       | 1530       | 1630       | 2030       |
| Wymiar B                     | mm        | 1230       | 1230       | 1300       | 1435       |
| Wymiar C                     | mm        | 800        | 800        | 835        | 835        |

\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008  
\*\*Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

WYDAJNOŚĆ

| USTAWIENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ | JEDNOSTKI | MB-L120 S2 | MB-L140 S2 | MB-L160 S2 | MB-L200 S2 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 15 mm                             | m³/h      | 6          | 8          | 9          | 10         |
| 20 mm                             | m³/h      | 7          | 9          | 10,2       | 11,3       |
| 30 mm                             | m³/h      | 9          | 11         | 12,7       | 14         |
| 40 mm                             | m³/h      | 11         | 13         | 15,1       | 16,7       |
| 50 mm                             | m³/h      | 13         | 15         | 17,6       | 19,3       |
| 60 mm                             | m³/h      | 14         | 16         | 20         | 22         |

Aby uzyskać wartości w tonach/h, należy pomnożyć dane podane w tabeli przez ciężar właściwy materiału.  
Wartości czysto orientacyjne, oszacowane dla materiałów o średniej twardości.



CHWYTAKI  
WYBURZENIOWE



DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-  
ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

1,5 - 25 ton



MOCNE

System siłowników  
zapewnia stałą moc.



OPTYMALNA  
GEOMETRIA

do szybkiego otwierania  
i zamykania kleszczy.



DWUSTRONNE  
I WYMIENNE  
OSTRZA

dla większej trwałości i  
wszechstronności.



WYMIENNE  
KRAWĘDZIE  
TNĄCE I ZĘBY

Podwójna  
funkcjonalność i  
oszczędność.



WYTRZYMAŁE

Solidny wieniec  
obrotu i  
zabezpieczone  
siłowniki zwiększają  
odporność na  
naprężenia i  
trwałość osprzętu.

Montowane na koparkach, koparko-ładowarkach i mini ładowarkach, są przeznaczone do kruszenia pierwotnego i wtórnego. Zapewniają precyzję umożliwiającą szybkie i efektywne prace wyburzeniowe. Ciągły obrót hydrauliczny o 360° ułatwia pozycjonowanie osprzętu, zwiększając zwrotność i łatwość obsługi.

OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYBURZENIA



AKCESORIA OPCJONALNE

A

ZESTAW ZĘBÓW  
KRUSZĄCYCH\*



B

ZESTAW DO WTÓRNEGO  
KRUSZENIA\*



C

ZESTAW NOŻY\*



AKCESORIA  
OPCJONALNE



STRONA  
23

\* dostępny tylko dla modeli MB-PT.

WYMIARY



WYMIARY



MODELE



|                                         | JEDNOSTKI | MB-P160   | MB-P380   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka                        | ton       | 1,5 - 3   | 3 - 6,5   |
| Zalecana koparko - ładowarka*           | ton       | 4 - 6     | 5 - 7     |
| Zalecana mini ładowarka                 | ton       | -         | 3 - 5     |
| Ciężar                                  | ton       | 0,17      | 0,38      |
| Ø Maksymalna średnica pręta             | mm        | 20        | 25        |
| Prędkość /Min. (minimalna - maksymalna) | rpm       | 15 - 20   | 20 - 25   |
| Ciśnienie oleju (przy obrocie)          | bar       | 130 - 170 | 160 - 200 |
| Przepływ oleju (przy obrocie)           | l/min     | 5 - 10    | 20 - 25   |
| Ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie) | bar       | 200 - 250 | 200 - 300 |
| Przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)  | l/min     | 20 - 30   | 40 - 70   |
| Wymiar A                                | mm        | 890       | 1180      |
| Wymiar B                                | mm        | 225       | 330       |
| Wymiar C                                | mm        | 580       | 810       |
| Wymiar D                                | mm        | 60        | 85        |
| Wymiar E                                | mm        | 360       | 500       |
| Wymiar G                                | mm        | 93        | 145       |

\* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

MODELE



|                                         | JEDNOSTKI | MB-PT650  | MB-PT1150 | MB-PT1650 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka                        | ton       | 6,5 - 13  | 12 - 19   | 19 - 25   |
| Zalecana koparko - ładowarka*           | ton       | 6 - 10    |           |           |
| Ciężar kolumny głównej                  | ton       | 0,49      | 0,85      | 1,24      |
| Ciężar akcesorium A                     | ton       | 0,18      | 0,28      | 0,44      |
| Ciężar akcesorium B                     | ton       | 0,2       | 0,3       | 0,48      |
| Ciężar akcesorium C                     | ton       | 0,18      | 0,3       | 0,46      |
| Ø Maksymalna średnica pręta             | mm        | 35        | 40        | 40        |
| Prędkość /Min. (minimalna - maksymalna) | rpm       | 20 - 25   | 20 - 25   | 20 - 25   |
| Ciśnienie oleju (przy obrocie)          | bar       | 160 - 200 | 180-220   | 200 - 250 |
| Przepływ oleju (przy obrocie)           | l/min     | 25 - 35   | 30-40     | 30 - 40   |
| Ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie) | bar       | 250 - 350 | 250-350   | 300 - 350 |
| Przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)  | l/min     | 70 - 100  | 70-100    | 100 - 150 |
| Wymiar A                                | mm        | 1425      | 1650      | 1865      |
| Wymiar B                                | mm        | 560       | 635       | 705       |
| Wymiar C                                | mm        | 1050      | 1220      | 1390      |
| Wymiar D                                | mm        | 220       | 270       | 315       |
| Wymiar E                                | mm        | 710       | 850       | 850       |
| Wymiar G                                | mm        | 247       | 258       | 288       |
| Wymiar H                                | mm        | 1540      | 1785      | 2010      |

\* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.





# ŁYŻKI ROZDRABNIAJĄCO - PRZESIEWAJĄCE



DOWIEDZ SIĘ  
WIĘCEJ

DLA KOPAREK, KOPARKO-ŁADOWAREK,  
ŁADOWAREK I MINI-ŁADOWAREK

1,3 - 80 ton

NISKI POZIOM  
HAŁASU

Obudowa zaprojektowana  
w taki sposób, aby  
zminimalizować hałas i  
wibracje.

AUTOMATYCZNY  
HYDRAULICZNY  
SYSTEM  
AMORTYZUJĄCY

aby zabezpieczyć silnik i  
skrzynię biegów.

SYSTEM WYMIANY  
ROTORÓW

Rotory można wymienić w  
łatwy i bezpieczny sposób  
bezpośrednio na miejscu  
budowy.

ŁATWA  
KONSERWACJA

Prosta, szybka i  
scentralizowana.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Optymalna geometria i  
duża pojemność ładunkowa  
zapewniają wysoką i  
optymalną wydajność.

Zainstalowane na maszynach nośnych, sortują materiały  
bezpośrednio na miejscu.  
Idealne rozwiązanie dla dużych i małych placów budowy.  
Dzięki obrotowym rotorom, wymiennym bezpośrednio na  
miejscu, można przerabiać różnego rodzaju materiały.

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



KOPALNIE



KAMIENIOŁOMY



ROBOTY  
DROGOWE



RECYKLING  
ODPADÓW



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



UTRZYMANIE  
TERENÓW  
ZIELONYCH I  
ROLNYCH



OBSZARY  
ZAMKNIĘTE



MIEJSKIE PLACE  
BUDOWY



TUNELE



WYKOPY I  
ROBOTY ZIEMNE

## AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24  
MIESIĄCE



ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY  
ŁADOWNOŚĆ\*



STOJAK NA  
ROTORY





ZESTAW  
ROTORÓW

STRONA  
22

\* dostępne tylko dla modelu MB-HDS207.

## WYMIARY



## MODELE

|                              | JEDNOSTKI | MB-HDS207 | MB-HDS307 | MB-HDS407 | MB-HDS212 | MB-HDS312 | MB-HDS214 | MB-HDS220 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka             | ton       | 1,3 - 2,8 | 2,5 - 5   | 3,5 - 5,5 | 5 - 10    | 7 - 11    | 9 - 13    | -         |
| Zalecana koparko - ładowarka | ton       | 3 - 4*    | 4 - 6*    | 6 - 9*    | 8 - 9*    | -         | 8 - 13    | 7 - 11    |
| Zalecana mini ładowarka**    | ton       | -         | -         | -         | 3 - 4     | -         | 4 - 10    | 4,5 - 10  |
| Ciężar                       | ton       | 0,10      | 0,17      | 0,28      | 0,48      | 0,72      | 0,82      | 1,00      |
| Ładowność                    | m³        | 0,05      | 0,08      | 0,14      | 0,15      | 0,35      | 0,40      | 0,60      |
| Ciśnienie                    | bar       | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 220 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 230 - 280 |
| Przepływ oleju***            | l/min     | 25 - 35   | 25 - 35   | 25 - 35   | 75 - 100  | 75 - 100  | 75 - 120  | 90 - 150  |
| Wymiar A                     | mm        | 740       | 760       | 765       | 1220      | 1235      | 1380      | 2220      |
| Wymiar B                     | mm        | 545       | 700       | 840       | 815       | 985       | 1125      | 1060      |
| Wymiar C                     | mm        | 495       | 595       | 760       | 710       | 880       | 950       | 890       |

\* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

\*\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\*\*Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganiem ciśnieniem roboczym.

## MODELE

|                       | JEDNOSTKI | MB-HDS412 | MB-HDS314 | MB-HDS320 | MB-HDS323 | MB-HDS523 | MB-HDS533 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka      | ton       | 10 - 14   | 13 - 20   | 18 - 24   | 22 - 35   | 30 - 45   | 50 - 80   |
| Zalecana ładowarka**  | ton       | -         | 9 - 14    | 11 - 14   | 12 - 16   | -         | 30 - 50   |
| Ciężar                | ton       | 1,20      | 1,40      | 2,10      | 2,40      | 3,35      | 6,60      |
| Ładowność             | m³        | 0,55      | 0,90      | 1,35      | 165,00    | 200,00    | 3,80      |
| Ciśnienie             | bar       | 230 - 280 | 230 - 280 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 |
| Ciśnienie na powrocie | bar       | < 20      | < 20      | < 20      | < 20      | < 20      | < 20      |
| Przepływ oleju***     | l/min     | 90 - 150  | 100 - 160 | 120 - 160 | 120 - 160 | 230 - 250 | 230 - 250 |
| Wymiar A              | mm        | 1250      | 1430      | 2050      | 2330      | 2330      | 3400      |
| Wymiar B              | mm        | 1220      | 1350      | 1350      | 1500      | 1500      | 2130      |
| Wymiar C              | mm        | 1110      | 1250      | 1250      | 1250      | 1620      | 1770      |

\*\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\*\*Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganiem ciśnieniem roboczym.

# GŁOWICE FREZUJĄCE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DO KOPAREK I MINI ŁADOWAREK

3,5 – 35 ton

OGRANICZONE WIBRACJE

Urządzenia sterujące redukują vibracje na ramieniu maszyny nośnej.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

Dostępne jest urządzenie obniżające temperaturę oleju w koparce podczas intensywnej eksploatacji.

WIĘCEJ SIŁY

Wyposażona w funkcję Power Boost do zwiększania mocy głowicy frezującej, kiedy wymagana jest zwiększona siła.

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ

Wyposażone w płyty odporne na ścieranie - chroniące korpus centralny frezy.

WYMIANA BĘBNÓW

Można je wymieniać bezpośrednio na miejscu budowy przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.

ZANURZENIE

Nadaje się do pracy pod wodą.

Idealne do każdego typu prac, gdzie potrzeba frezować materiały w sposób wydajny i precyzyjny. Jako jedyne na rynku wyposażone w Direct Drive Twin Motor System – system podwójnego silnika z bezpośrednim napędem, który umożliwia rozłożenie siły dwóch bębnow zgodnie z wymaganą mocą.

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROBOTY DROGOWE



KOPALNIE



KAMIENIOŁOMY



WYBURZENIA



PRACA W WODZIE



RUROCIĄGI I KANALIZACJE



WYKOPY I ROBOTY ZIEMNE



UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ROLNYCH



OBSZARY ZAMKNIĘTE



MIEJSKIE PLACE BUDOWY



TUNELE



PROFILOWANIE



## AKCESORIA OPCJONALNE

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

OGRANICZNIK ZAPYLENIA

WYMIENNY ZESTAW BĘBNÓW (LOW-SET / FULL-SET)

ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU

ZESTAW OSŁONY BĘBNA\*\*

ZESTAW BOCZNEJ REGULACJI FREZOWANIA\*\*



\*ZESTAW ROTACJI KOLUMNY\*\*

ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ PRACY GŁOWICY\*

\* wymaga systemu rotacyjnego.

\*\* dostępne tylko dla modelu MB-R500.

## WYMIARY



## MODELE

|                                         | JEDNOSTKI | MB-R500   | MB-R700   | MB-R800   | MB-R900   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zalecana koparka                        | ton       | 3,5 - 11  | 6 - 13    | 10 - 22   | 19 - 35   |
| Zalecana mini ładowarka*                | ton       | 3,5 - 6   | 6 - 10    | -         | -         |
| Ciężar                                  | ton       | 0,30      | 0,60      | 1,00      | 1,40      |
| Szerokość frezowania                    | mm        | 450       | 890       | 1015      | 1130      |
| Siła urabiania                          | N         | 19600     | 19600     | 33900     | 40000     |
| Prędkość /Min. (minimalna - maksymalna) | rpm       | 80 - 120  | 80 - 110  | 60 - 80   | 60 - 80   |
| Wyjściowy moment obrotowy               | Nm        | 5000      | 5000      | 10000     | 13200     |
| Ciśnienie                               | bar       | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 | 300 - 350 |
| Ciśnienie na powrocie                   | bar       | < 4       | < 4       | < 4       | < 4       |
| Przepływ oleju**                        | l/min     | 60 - 120  | 110 - 180 | 200 - 300 | 250 - 350 |
| Średnica bębna                          | mm        | 500       | 500       | 600       | 680       |
| Wymiar A                                | mm        | 500       | 895       | 1015      | 1130      |
| Wymiar B                                | mm        | 500       | 500       | 600       | 680       |
| Wymiar C                                | mm        | 820       | 930       | 1120      | 1375      |

\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\*Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.



# CHWYTAKI SORTUJĄCE



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DO KOPAREK

1,3 – 30 ton

ZŁĄCZE

Pochyły system łączenia zwiększający obszar działania.



WYMIENNE KRAWĘDZIE TNĄCE

Odwracalne, dwustronne krawędzie tnące, które można wymienić na miejscu budowy.



BEZPIECZNE

Wyposażone w zawór bezpieczeństwa, który zapobiega otwarciu w przypadku utraty ciśnienia.



NISKI POZIOM HAŁASU

dzięki systemowi "silent block".



AKCESORIA

Wyposażone w akcesoria, które umożliwiają użycie chwytaków w różnych obszarach zastosowania.

Zaprojektowane do sortowania i przenoszenia dowolnego rodzaju materiału stałego.

Dzięki wymiennym lemieszom i obrotowi hydraulicznemu 360°, umożliwiają zarządzanie różnymi ładunkami, także o nietypowych formach i kształtach.

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROBOTY DROGOWE



KOPALNIE



KAMIENIOŁOMY



WYBURZENIA



UTRZYMANIE TERENÓW LEŚNYCH



RUROCIĄGI I KANALIZACJE



TUNELE



UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ROLNYCH





OBZARY ZAMKNIĘTE



MIEJSKIE PLACE BUDOWY



## WYMIARY



## MODELE

|                                                                                                      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | JEDNOSTKI | MB-G350 S4                                                                          | MB-G400 S4                                                                          | MB-G450 S4                                                                          | MB-G500 S4                                                                          | MB-G600 S4                                                                          | MB-G900 S4                                                                          | MB-G1000 S4                                                                         | MB-G1200 S4                                                                         | MB-G1500 S4                                                                         |
| Zalecana koparka  | ton       | 1,3 - 2,6                                                                           | 2,4 - 4                                                                             | 3,5 - 5,5                                                                           | 5 - 8                                                                               | 7 - 12                                                                              | 12 - 18                                                                             | 18 - 25                                                                             | 18 - 30                                                                             | 20 - 30                                                                             |
| Ciężar                                                                                               | ton       | 0,09                                                                                | 0,20                                                                                | 0,31                                                                                | 0,42                                                                                | 0,63                                                                                | 0,78                                                                                | 1,62                                                                                | 1,65                                                                                | 2,05                                                                                |
| Obrót                                                                                                | Stopień   | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                | 360°                                                                                |
| Ładowność (kleszcze zamknięte)                                                                       | m³        | 0,03                                                                                | 0,07                                                                                | 0,10                                                                                | 0,18                                                                                | 0,24                                                                                | 0,43                                                                                | 0,44                                                                                | 0,71                                                                                | 1,43                                                                                |
| Ciśnienie oleju (przy obrocie)                                                                       | bar       | 130 - 170                                                                           | 130 - 170                                                                           | 150 - 200                                                                           | 160 - 200                                                                           | 160 - 200                                                                           | 160 - 220                                                                           | 200 - 250                                                                           | 200 - 250                                                                           | 200 - 250                                                                           |
| Przepływ oleju (przy obrocie)                                                                        | l/min     | 5 - 10                                                                              | 8 - 12                                                                              | 20 - 30                                                                             | 15 - 25                                                                             | 25 - 35                                                                             | 25 - 35                                                                             | 60 - 80                                                                             | 30 - 40                                                                             | 30 - 40                                                                             |
| Ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)                                                              | bar       | 180 - 220                                                                           | 180 - 220                                                                           | 180 - 220                                                                           | 180 - 250                                                                           | 250 - 300                                                                           | 300 - 350                                                                           | 300 - 350                                                                           | 300 - 350                                                                           | 300 - 350                                                                           |
| Przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)                                                               | l/min     | 15 - 20                                                                             | 20 - 25                                                                             | 20 - 30                                                                             | 30 - 40                                                                             | 50 - 60                                                                             | 60 - 70                                                                             | 70 - 90                                                                             | 70 - 90                                                                             | 70 - 90                                                                             |
| Wymiar A                                                                                             | mm        | 795                                                                                 | 1050                                                                                | 1300                                                                                | 1500                                                                                | 1705                                                                                | 1826                                                                                | 1781                                                                                | 2115                                                                                | 2480                                                                                |
| Wymiar B                                                                                             | mm        | 570                                                                                 | 780                                                                                 | 940                                                                                 | 980                                                                                 | 1145                                                                                | 1210                                                                                | 1375                                                                                | 1450                                                                                | 1650                                                                                |
| Wymiar C                                                                                             | mm        | 233                                                                                 | 330                                                                                 | 425                                                                                 | 415                                                                                 | 470                                                                                 | 540                                                                                 | 510                                                                                 | 590                                                                                 | 810                                                                                 |
| Wymiar D                                                                                             | mm        | 615                                                                                 | 825                                                                                 | 1030                                                                                | 1095                                                                                | 1300                                                                                | 1410                                                                                | 1500                                                                                | 1670                                                                                | 1950                                                                                |
| Wymiar E                                                                                             | mm        | 490                                                                                 | 675                                                                                 | 770                                                                                 | 855                                                                                 | 975                                                                                 | 1000                                                                                | 1200                                                                                | 1185                                                                                | 1365                                                                                |
| Wymiar F                                                                                             | mm        | 283                                                                                 | 375                                                                                 | 520                                                                                 | 530                                                                                 | 625                                                                                 | 740                                                                                 | 640                                                                                 | 810                                                                                 | 1110                                                                                |
| Wymiar G                                                                                             | mm        | 350                                                                                 | 400                                                                                 | 475                                                                                 | 555                                                                                 | 650                                                                                 | 930                                                                                 | 1015                                                                                | 1235                                                                                | 1535                                                                                |

## AKCESORIA OPCJONALNE

AKCESORIA OPCJONALNE

STRONA  
**22**

## ZESTAW ROTORÓW DO ŁYŻEK ROZDRABNIAJĄCO -PRZESIEWAJĄCYCH

Strona 16-17



\* Rotor w pozycji zamkniętej.

## AKCESORIA OPCJONALNE DO CHWYTAKÓW SORTUJĄCYCH

Strona 20 - 21



**GWARANCJA 24  
MIESIĄCE**



**REMOTE POWER CONTROL SYSTEM**

Do zarządzania siłą zamykania lemieszki bezpośrednio z kabiny.



**ZESTAW LEMIESZY ZĘBATYCH**

Do podnoszenia i przenoszenia materiałów o określonych kształtach, dzięki łatwo odwracalnemu podwójnemu ostrzu, ząbkowanemu z jednej strony i gładkiemu z drugiej.

## ROTORY ŁATWO WYMIENNE NA MIEJSCU



**ZESTAW DO PRZESIEWANIA  
RQ8/RQ15/RQ20/RQ50**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TYP ROBÓT</b>                    | <b>REGULACJA*</b> |
| Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej | 8/15/20/50 mm     |
| Napowietrzanie terenu               |                   |

**ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO  
RE8/RE16**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TYP ROBÓT</b>                    | <b>REGULACJA*</b> |
| Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej | 8,5/16 mm         |

**ZESTAW MIESZAJĄCY RM**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>TYP ROBÓT</b>         |                                   |
| Napowietrzanie terenu    | Redukcja szkła                    |
| Napowietrzanie kompostu  | Redukcja płyt gipsowo-kartonowych |
| Redukcja węgla drzewnego |                                   |

**ZESTAW DO KOMPOSTOWANIA RC**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TYP ROBÓT</b>                    | <b>REGULACJA*</b> |
| Rozdrabnianie liści i małych gałęzi | 36,5 mm           |
| Kompostowanie                       |                   |

**ZESTAW OSŁONY CHWYTANEGO  
MATERIAŁU**

Do zbierania i przenoszenia drobnego materiału.

**ZESTAW DO PODNOSZENIA /  
PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI  
PROFILAMI**

Do przenoszenia bloków i delikatnego materiału.

**ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ OBROTU**

Aby podwoić siłę obrotową chwytaka i umożliwić przenoszenie ciężkich materiałów z niezwykłą łatwością

**ZESTAW BOCZNYCH OSŁON ZĘBATYCH**

Do przenoszenia materiałów o nietypowych kształtach.

**ZESTAW ELEKTRYCZNY DO PRACY NA  
DWA PRZEWODY 12 V**

Aby móc pracować z obrotem 360° nawet z koparkami, które mają tylko dwa przewody.

**ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY  
UCHWYT SZCZĘK**

Do przenoszenia materiałów o określonej wadze i kształcie z większą łatwością, lepszym chwytem i większą kontrolą.

## AKCESORIA OPCJONALNE DO CHWYTAKÓW WYBURZENIOWYCH

Strona 12-13



**GWARANCJA 24  
MIESIĄCE**

**ZESTAW ELEKTRYCZNY DO PRACY NA  
DWA PRZEWODY 12 V**

Aby móc pracować z obrotem 360° nawet z koparkami, które mają tylko dwa przewody.

**ZESTAW DO WTÓRNEGO KRUSZENIA**

Pozwala z łatwością kruszyć na ziemi.

\* dostępne tylko dla modelu MB-P380.

**ZESTAW ZĘBÓW KRUSZĄCYCH**

\* dostępny tylko dla modeli MB-PT.

**ZESTAW DO WTÓRNEGO KRUSZENIA**

\* dostępny tylko dla modeli MB-PT.

**ZESTAW NOŻY**

\* dostępny tylko dla modeli MB-PT.

## MB CRUSHER WORLDWIDE



**MB S.p.A. (Siedziba główna)**

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia  
☎ +39 0445 308148  
☎ +39 0445 308179  
✉ info@mbcrusher.com



**MB FRANCE SARL**

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)  
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)  
☎ 0800907761  
☎ +33 04 26074292  
✉ info@mbfrance.fr



**MB DEUTSCHLAND GMBH**

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)  
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)  
☎ 08007237174  
☎ +49 (0) 74789290529  
✉ info@mbcrusher.de



**PT MB INDONESIA**

Cyber 2 Tower, 11th Floor | Jl. H. R. Rasuna Said No.13,  
RT.7/RW.2, Kuningan - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia  
☎ +62 8119879555  
✉ info@mbcrusher.id



**MB AMERICA, INC.**

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)  
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)  
☎ 855 MB CRUSHER (855 622 7874)  
☎ 775 853 1058 (Headquarters)  
☎ 336 663 6373 (Branch Office)  
☎ 775 455 4196  
✉ info@mbamerica.com



**MB S.p.A. (Produkcja)**

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia  
☎ +39 0445 308148  
☎ +39 0445 850335  
✉ info@mbcrusher.com



**MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.**

Office No. 323, 3rd Floor, Lodha Supremus Tower 2,  
Wagle Estate, Road No. 22, Thane - West,  
Thane - 400604, Maharashtra  
☎ +91 22 4970 6759  
✉ info@mbcrusher.in



**MB SHANGHAI 磨宝商贸(上海)有限公司**

中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室  
☎ +86 21 543 76037  
✉ info@mbcrusher.cn



**MB CRUSHER DO BRASIL  
Comercio de equipamentos Ltda**

Av. Das Nações Unidas, 14401 Torre C2 Tarumã CJ 2716  
04794-000 São Paulo SP  
☎ +55 11 9981 31065  
✉ info@mbcrusher.com.br



**MB JAPAN 株式会社**

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)  
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5  
商船三井ビル617 (神戸オフィス)  
☎ 048-423-2298 (新座本社)  
☎ 078-381-5960 (神戸オフィス)  
☎ 048-611-7865  
✉ info@mbcrusher.jp





COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001

**HARDOX**

**WELD**  
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE  
SALDATORI QUALIFICATI  
ISO 9606-1



**MBCRUSHER.COM**

